

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

aqua Stop 2K Dichtschlämme

LE-Nr./ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

1274-02-EN14891-CM

Verwendungszweck:

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt für die Anwendung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen im Innen- und Außenbereich (verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004)

Hersteller:

blizz-z Handwerk Direkt GmbH
Sommerauer Straße 14
91555 Feuchtwangen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

Harmonisierte Norm:

EN 14891:2012

Notifizierte Stelle:

MPA BS, 0761

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012+AC:2012
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012+AC:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012+AC:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012+AC:2012
Haftzugfestigkeit nach Frost-/ Tauwechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012+AC:2012
Wasserundurchlässigkeit	keine Penetration	EN 14891:2012+AC:2012
Rissüberbrückung	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891:2012+AC:2012
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	

LEISTUNGSERKLÄRUNG

**gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte
Verordnung (EU) Nr. 574/2014**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Feuchtwangen, den 29.04.2024
Ort und Datum der Ausstellung

Thomas Zieher, Geschäftsführer
Name und Funktion