

aqua Stop flex Butyl-Wandmanschette

Selbstklebende, vliesbeschichtete Wandmanschette



Eigenschaften:

- hohe Klebe- und Reißfestigkeit
- einseitige Vliesbeschichtung für einen optimalen Verbund mit Abdichtungsmaterialien wie Dichtschlämmen und Reaktionsharzabdichtungen
- säure- und laugenbeständig
- alkalibeständig
- dehnbar und flexibel
- dampfdiffusionsdicht
- abziehbare Schutzfolie

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Boden
- zum sicheren Ein- und Abdichten von Rohrdurchführungen
- für die Beanspruchungsklassen nach Norm **DIN 18531-5** und **DIN 18534**

Technische Daten:	
Art.-Nr.	120020
Breite	120 mm
Länge	120 mm
Stärke	ca. 0,7 mm
Ausführung	mit Dehnzone
für Rohrdurchmesser	16 – 32 mm
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +70 °C

aqua Stop flex Butyl-Wandmanschette

Selbstklebende, vliesbeschichtete Wandmanschette

Materialbasis:

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken.
- Bei sachgerechter Lagerung Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 09.04.2024