

blizz-z Baufolie

Typ 100

Art.-Nr. 275010



Eigenschaften:

- gefaltet auf 1 m Rollenbreite
- transluzent
- keine Dampfsperre
- farbstichig, mit Regeneratanteilen

Anwendungsbereiche:

- zum Schützen und Abdecken von Baumaterial
- Gleitschicht unter Estrich
- Trennlage unter Estrich

Technische Daten:

Art.-Nr.:	275010
Breite:	4,00 m
Länge:	50,00 m
Materialstärke:	ca. 60 µm
Flächengewicht:	50 g/m ²
Zugfestigkeit:	längs: 14 N/mm ² quer: 12 N/mm ²

Materialbasis:

LDPE-Folie auf Basis von undurchsichtigem PE-Regenerat.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung für 3 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Hinweise:

- Gefahr der Staunässe durch bestimmte Flüssigkeiten: Böden und Oberflächen (beispielsweise Designestriche, Estriche, Naturstein und Parkettböden) dürfen nicht mit dampf-/ diffusionsgeschlossenen Abdeckmaterialien wie Abdeckvliese mit Folie oder Milchtütenkarton, Bauplanen etc. abgedeckt werden.
- Die eingebrachten Kleber und Fliesenmörtel oder aufgetragenen Versiegelungen können beim Abbindeprozess emissionieren bzw. abgasen oder es kann Restfeuchte vorhanden sein. Die Nichteinhaltung kann zu unkontrollierten chemischen Reaktionen oder Staunässe führen mit der möglichen Folge von Verklebungen, Verfärbungen, Flecken oder Fehlpigmentierungen.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.