



Baumanstrichpaste

Anwendungsfertige Stammschutzfarbe zur Rindenpflege mit natürlichen Rohstoffen

Art.-Nr. 305250

Inhalt: 5 kg

Produktprofil:

- · Schutz vor Rindenschäden (Sonnen- und Frostrisse)
- · einfach auf die Rinde aufzutragen
- pflegt die Rinde und bewahrt deren natürliche Elastizität
- vermindert zu frühes Austreiben der Knospen
- Pflanzenstärkungsmittel
- · ganzjährig einsetzbar
- · ACHTUNG: keine Verwendung bei Frost

Anwendungsbereiche:

Die Baumanstrichfarbe schützt als Spritz- und Anstrichmittel Obstund Ziergehölze vor Frost- und Folgeschäden. Die Farbe ist für alle Bäume und Sträucher geeignet. Durch die Reflektion des Sonnenlichts durch die Farbe, wird eine einseitige Erwärmung an sonnigen Tagen verhindert und so Gewebespannungen und -risse unterbunden. Die Rinde bleibt unverletzt und gesund, gleichzeitig wird die Gefahr für ein zu frühes Austreiben der Knospen und somit die Erfrierungsgefahr der Blüten vermindert. Das Produkt ist auch bei Neupflanzungen für einen höheren Anwachserfolg geeignet. Zudem wirkt es gegen Umpflanzstress durch starke Sonneneinstrahlung in den heißer werdenden Sommern.

Technische Daten	
Mischungsverhältnis:	bis 1:3
Aufwandsmenge:	$1,0 \text{ kg} = \text{ca. } 7 \text{ m}^2 \text{ Rinde}$
Trocknungszeit:	ca. 2 Stunden
Wirkungsdauer:	4 – 6 Monate (je nach Witterung und Oberflächenbeschaffenheit)
Farbe:	weiß

Verarbeitung:

Zuerst müssen alle losen Rindenteile vom Stamm entfernt werden. Der Farbauftrag erfolgt vom Stammgrund bis in das untere Astgerüst. Die Anwendung kann ganzjährig bei Temperaturen über 0 °C erfolgen, besonders in der Zeit von November bis März.

Streichverfahren: Die Farbe tropft nicht ab und ist thixotrop eingestellt, das heißt, sie wird beim Auftragen streichfähig. Wenn eine größere Menge verstrichen werden soll, kann sie auch bis 1:2 mit Wasser verdünnt werden und ist weiterhin gut streichbar. Den Anstrich nicht zu früh vor dem Winter anbringen, da andauernder Regen zu einer stärkeren Abwaschung führen kann.

Spritzverfahren: Die Farbe kann bis 1:3 verdünnt werden und unter Verwendung einer Kalkdüse und einer Gartenspritze gleichmäßig auf den Stamm aufgetragen werden. Eine Schutzbrille ist hierbei zu tragen.

Lagerung:

Vor Frost geschützt lagern.

Entsorgung:

Mit Wasser verdünnte Reste schnellstmöglich aufbrauchen. Eingetrocknete Reste können über den Hausmüll entsorgt werden.

Sicherheitshinweise:

Der Baumanstrich enthält gelöschten Kalk, ein veredeltes Naturprodukt (wie er auch in Mörtel o. ä. enthalten ist). Löschkalk ist alkalisch und daher als "augenschädigend" eingestuft. Die Reizwirkung erfolgt nur durch den hohen pH-Wert; im Produkt sind keine toxischen Stoffe enthalten.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar
und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können
keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen
oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit
Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.