

DEMAX Estrich-Dehnfugenprofil Kunststoff grau



Eigenschaften:

- schützt Fliesenkanten

Anwendungsbereiche:

- für Feldbegrenzungsfugen
- zur Aufnahme von Spannungen und mechanischen Beanspruchungen
- speziell bei der Mörtelverlegung von Fliesen, Natur- und Kunststein
- zum nachträglichen Einpassen geschnittener Fugen

Technische Daten:			
Art.-Nr.	118692	118693	118694
Ausführung	grau		
Länge	2,50 m		
Dehnzone	8 mm		
Dehnzonenfarbe	grau		
Dehnbarkeit	2 mm (± 1,0 mm)		
Höhe	25 mm	35 mm	45 mm

Verarbeitung:

DEMAX Estrich-Dehnfugenprofil Kunststoff grau mit geeignetem Werkzeug auf Maß zuschneiden. Das Profil sollte nicht über die Fliesenkante hinausragen (eher bis ca. 1 mm niedriger). Es ist eine Fugenmindestbreite zwischen Profil und Fliesen von ca. 1,5 mm frei zu lassen. Zementäres Fugmaterial haftet bedingt an Kunststoffmaterialien. Hierbei ist es möglich, dass es zu Rissbildung kommen kann.

DEMAX Estrich-Dehnfugenprofil Kunststoff grau bedarf keiner besonderen Wartung und kann einfach mit nicht auf saurer Basis formulierten Reinigungsmitteln oder mit wasserverdünntem Alkohol gereinigt werden. Um die Profilloberfläche nicht zu verkratzen wird empfohlen Lappen oder nicht abrasive Schwämme zu verwenden.

Ausführung:

Kunststoff – Hart-PVC mit Mittelkeil aus Weich-PVC

Materialbasis:

P = PVC Dehnzone aus vulkanisiertem EPDM

Bildreferenzen:



Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 30.10.2023