

blizz-z Einfassprofil



Ungleichschenkliges Aufsteckprofil

Eigenschaften:

- für exakte Abschlusskanten bei Gipskartonplatten
- zur optischen Aufwertung von Schnittkanten, An- und Abschlüssen

Anwendungsbereiche:

- innen
- Wand und Decke

Technische Daten:	
Art.-Nr.	350020
Plattenstärke	bis 12,5 mm
Stärke	0,5 mm

Verarbeitung:

blizz-z Einfassprofil auf die Kante der Gipskartonplatte aufstecken und mit einer geeigneten Spachtelmasse (unifix plus Universal-Spachtelmasse) anspachteln. Ein Überspachteln des Einfassprofils wird nicht empfohlen. Falls notwendig, **blizz-z Einfassprofil** mit blizz-z Gehrungsschere auf die gewünschte Länge zu schneiden.

Materialbasis:

P = Hart-PVC

Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 10.08.2023