



Farbvertiefer

gebrauchsfertig

Art.-Nr.	12485	Inhalt: 1 Liter
	124855	Inhalt: 5 Liter

Produktprofil:

- sehr hohe Eindringtiefe
- wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- enthält organische Lösemittel

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss saugfähig, sauber und gut ausgetrocknet sein. Eine Probebläche gibt Aufschluss über die Eignung und die Wirkungsweise des Produkts.

Untergründe:

Alle saugfähigen und rauen Beläge aus Naturstein und Betonwerkstein. Die Oberfläche darf bruchrau, gesägt, geschliffen oder geflammt sein. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung:

Mit einer sauberen Rolle, Versiegelungsbürste oder Flachpinsel dünn und gleichmäßig auftragen, einziehen lassen. Bei stark saugenden Untergründen kann ein zweiter Auftrag erforderlich sein. Bei feingeschliffenen Flächen nur sehr dünn auftragen. Bei schwach saugenden Flächen kann Glanz entstehen, der sich durch Aufnehmen des Überschusses mit einem trockenen Tuch verhindern lässt.

Bitte beachten:

Nichtsaugfähige Oberflächen wie poliertes oder gebranntes Material (Klinker, Feinsteinzeug u. ä.) können nicht behandelt werden. Nur vollständig ausgetrocknete Beläge behandeln (Trocknungszeiten bei neuverlegten Flächen: bis zu 8 Wochen, sonst z. B. nach Regen oder nach Reinigung: einige Tage). Glas, polierte Flächen, Holz- und Lackflächen, Kunststoffe und andere empfindliche Flächen gegen Spritzer schützen. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Verdünnung.

Verarbeitungstemperatur (Oberfläche):

5-25 °C. Nicht auf aufgeheizten Flächen verarbeiten.

Trocknungszeit:

ca. 30 Minuten.

Verbrauch:

ca. 10 m²/Liter stark abhängig vom Untergrund.

Lagerung:

Kühl, trocken, verschlossen; bis ca. 3 Jahre lagerfähig.

Gefahrenhinweise sind aus dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.