



Imprägnier, Fleck- und Steinschutz

| | | |
|-----------------|---------------|------------------------|
| Art.-Nr. | 12487 | Inhalt: 1 Liter |
| | 124875 | Inhalt: 5 Liter |

Produktprofil:

- wasser- und ölabweisende Imprägnierung
- Einfughilfe für saugfähige Oberbeläge z. B. Cotto oder Naturstein
- lösemittelfrei
- Schutz vor Öl- und Fettflecken
- für innen und außen

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss saugfähig, sauber und ausgetrocknet sein. Das Anlegen einer Probefläche gibt Aufschluss über die Eignung und die Wirkungsweise des Produkts.

Untergründe:

Alle saugfähigen und rauen Beläge aus Naturstein und Betonwerkstein sowie unglasierte Keramikflächen (auch Feinsteinzeug), Terracotta, Ziegel und Klinker. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Beschreibung:

Gebrauchsfertige Spezialimprägnierung mit wasser- und ölabweisenden Wirkstoffen. Die wassergelöste, lösemittelfreie Schutzimprägnierung verhindert weitgehend das Eindringen von Öl, Fett und Schmutz in den Belag. Es wirkt vorbeugend und schützt vor Fleckenbildung. Das Produkt kann auch zur Imprägnierung vor dem Verfugen eingesetzt werden (Verfughilfe). Fugenmaterial lässt sich dann leichter abwaschen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Imprägnierung unverdünnt mit Pinsel, Rolle, Wischer oder Sprühgerät satt und gleichmäßig auftragen. Bei feinen Oberflächen durch mehrfaches Wischen für eine gleichmäßige Benetzung sorgen. Pfützen und Tropfenbildung vermeiden oder sofort verwischen. Überschüssiges Produkt nach ca. 15 min abnehmen, keinesfalls antrocknen lassen. Bei größeren Flächen abschnittsweise arbeiten. Auf stark saugfähigem, rauen Untergrund gegebenenfalls Behandlung wiederholen. Nach ca. 30 Minuten/20 °C beginnt das Produkt an der Oberfläche anzutrocknen.

Bitte beachten:

Imprägnierungen sind nicht für alle Oberflächen gleichermaßen geeignet. Bei polierten säureempfindlichen Materialien können matt wirkende Flecken entstehen. Bei bestimmten Untergründen kann eine sichtbare Farbverdunklung auftreten. Immer vorher eine Probefläche anlegen. Glas, Kunststoff, Holz, Lack u. ä. empfindliche Flächen gegen Spritzer schützen.

Verarbeitungstemperatur:

10 °C bis 25 °C. Nicht auf aufgeheizten Flächen verarbeiten.

Ergiebigkeit:

ca. 5 - 10 m² pro Liter.

Zusammensetzung:

Polymere, Hilfsstoffe, Wasser.

Lagerung:

Kühl, frostfrei und verschlossen etwa 2 Jahre lagerfähig. Anbruchgebände umgehend verarbeiten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Gefahrenhinweise sind aus dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.