

## blizz-z Kantenprofil 50° - 180°

Zur Erstellung von weichen und klaren Putzkanten selbst bei geringstem Spachtelauftrag



### Eigenschaften:

- extrem formstabil nach dem Ausrollen
- universell einsetzbares Eck- und Kantenprofil
- UV-stabilisiert
- witterungsbeständig
- in praktischer Spenderbox, dadurch kein Verschnitt

### Anwendungsbereiche:

- innen
- Wand und Decke

### Technische Daten:

Art.-Nr.	350010
Stärke	0,6 mm

### Verarbeitung:

Um **blizz-z Kantenprofil 50° - 180°** anzubringen ist im Kantenbereich der Gipskartonplatten zunächst eine entsprechende Spachtelmasse (unifix plus Universal-Spachtelmasse) aufzutragen. Anschließend **blizz-z Kantenprofil 50° - 180°** auf den gewünschten Winkel einstellen in die Spachtelmasse eindrücken (einbetten) und abziehen. Dabei darauf achten, dass beim Abziehen das Kantenprofil nicht verrutscht. Nach dem Trocknen der Spachtelmasse ist **blizz-z Kantenprofil 50° - 180°** zu überspachteln und erneut abzuziehen. **blizz-z Kantenprofil 50° - 180°** wird mit der blizz-z Gehrungsschere auf die gewünschte Länge zugeschnitten. Kein nachträgliches Abflachen der eingestellten Winkel von 50°-180°.

### Materialbasis:

P = Hart-PVC

### Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben Ihre Gültigkeit. Stand: 10.08.2023