

# blizz-z Masker

Hochwertiges Gewebeband in Kombination mit HDPE-Abdeckfolie - ideal bei sämtlichen Abdeckarbeiten

Art.-Nr.
Abmessung:

350050

550 mm

x 20 m

350051

x 20 m

350052 1600 mm

x 20 m

350053 2400 mm x 20 m

## **Produktprofil:**

- mit 18 mm Gewebeband und 10 μm HDPE Abdeckfolie
- zum Schutz u.a. vor Farbspritzern oder frisch aufgetragenem
   Putz

Technische Daten:	
Träger:	PE-Gewebeband
Dicke Gewebe:	0,30 mm +/-0,03 mm
Folienmaterial:	Polyethylen
Dicke Folie:	10 μm +/-2 μm
Farbe Folie:	klar
Farbe Band:	blau
Farbe Klebstoff:	transparent
Klebstoff:	Kautschuk
Verarbeitungstemperatur:	+10 °C - +15 °C
Schälwiderstand Gewebe:	6–15 N/25 mm
Reißfestigkeit Gewebe:	> 50 N/cm
Bruchdehnung Gewebe:	10–20 %
Bandbreite:	18 mm
Kerndurchmesser:	20 mm

### **Einsatzgebiet:**

Ideal für großflächige Abdeckarbeiten, für innen und außen. Auf fast allen Untergründen einsetzbar (z.B. Fenster, Türen, Heizkörper, Simse etc.).

#### Untergründe:

Der Untergrund sollte tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

#### Lagerung:

blizz-z Masker sollte nicht länger als 1 Jahr gelagert werden. Bei allen Klebebändern verändern sich mit der Zeit die Klebeeigenschaften. Empfohlene Lagertemperatur liegt bei ca. 22 °C.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.