


blizz-z Maulwurfsperre HDPE vertikal



Verhindert das Durchgraben des Maulwurfs von
Nachbargrundstücken

Eigenschaften:

- problemloser Einsatz von Mährobotern
- umweltfreundliche und tierfreundliche Art den Maulwurf dauerhaft aus der Rasenfläche zu vertreiben
- optimale Ergänzung zum horizontalen Maulwurfschutz
- undurchdringlich für Maulwürfe
- durchdringungshemmend für Wühlmäuse
- UV-stabil
- witterungsbeständig
- verrottungsfest

Anwendungsbereiche:

- Fußballplätze
- Rasenflächen
- Hausgärten
- Golfplätze
- Parkanlagen
- Beete und Grundstücksumrandungen

Technische Daten:	
Art.-Nr.	26805
Stärke	ca. 2 mm
Flächengewicht	480 g/m ²
Maschenweite	13 × 13 mm

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss glatt sein.

Verarbeitung:

blizz-z Maulwurfsperre HDPE vertikal ausrollen und mit einem Cuttermesser oder einem anderen geeignetem Werkzeug zuschneiden. Nebeneinanderliegende Bahnen sollten sich ca. 15 cm überlappen und ausreichend mit Steckbügel oder U-Drahthering befestigt werden. Die Überlappungen müssen dabei durchgehend flach aufeinander liegen. Die **blizz-z Maulwurfsperre HDPE vertikal** sollte mindestens 5 cm mit Mutterboden überdeckt werden, um Schäden beim späteren Vertikutieren zu vermeiden.

Bei der Verlegung eines Rollrasens, kann dieser direkt auf die **blizz-z Maulwurfsperre HDPE vertikal** verlegt werden. Es hat sich jedoch bewährt, eine ca. 5 cm dicke Mutterbodenschicht dazwischen einzubauen.

blizz-z Maulwurfsperr HDPE vertikal

Verhindert das Durchgraben des Maulwurfs von Nachbargrundstücken

Bei Sportplätzen sollte die **blizz-z Maulwurfsperr HDPE vertikal** mindestens mit 10 cm Mutterboden überdeckt werden, da hier höhere Beanspruchungen wie im privaten Bereich zu erwarten sind.

Als senkrechte Maulwurfsperr an Rasenkanten oder angrenzenden Flächen wird die **blizz-z Maulwurfsperr HDPE vertikal** 40 - 50 cm nach unten abgeknickt oder zugeschnitten und vergraben, damit der Maulwurf auch hier keinen Durchschlupf findet. An Hauswänden sollte **blizz-z Maulwurfsperr HDPE vertikal** ca. 20 cm nach unten geklappt verlegt werden. In die Zwickel der Palisaden werden passende Steine als Durchschlupfbremse eingelegt.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.

Hinweise:

- Die **blizz-z Maulwurfsperr HDPE vertikal** muss völlig lückenlos verlegt werden.
- Rund um Fahnenmasten, Hülsen für Wäschespinnen oder Sprinkler wird **blizz-z Maulwurfsperr HDPE vertikal** so an das Bauteil angearbeitet, dass diese mit einem Kabelbinder oder einer Nirosta-Schelle durchschlupfsicher fixiert werden kann.
- Wird die Maulwurfsperr nur horizontal verlegt, kann der Maulwurf vom benachbarten Grundstück sich trotzdem unterirdisch in Ihrem Garten aufhalten. Zu Hügelaufwürfen sollte es bei dieser Maschenweite nicht kommen.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 14.08.2023