

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

proflex C2 plus Flex-Fliesenkleber

LE-Nr./ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

1301-02-EN12004-C2-T-E-S1

Verwendungszweck:

Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich

Hersteller:

blizz-z Handwerk Direkt GmbH  
Sommerauer Straße 14  
91555 Feuchtwangen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3**

Harmonisierte Norm:

**EN 12004:2007+A1:2012**

Notifizierte Stelle:

**MPA Hannover, 0764  
MPA NRW, 0432**

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Verbundfestigkeit – Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Dauerhaftigkeit der Verbundfestigkeit gegen Einwirkungen von Wasser/ Feuchtigkeit – Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/ Warmlagerung – Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Frost-/ Tauwechsel-Lagerung – Haftzugfestigkeit nach Frost-/ Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Brandverhalten	A1 <sub>fl</sub> / A1	EN 12004:2007+A1:2012
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte  
Verordnung (EU) Nr. 574/2014



Feuchtwangen, den 29.09.2023  
Ort und Datum der Ausstellung

Thomas Zieher, Geschäftsführer  
Name und Funktion