

protect comfort plus Dichtband selbstklebend



Zum sicheren, schnellen Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen



Eigenschaften:

- vorderseitig vliesbeschichtet
- Rückseite vollflächig selbstklebend mit Acrylat
- säure- und laugenbeständig
- reißfest und wasserundurchlässig

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Boden
- zum sicheren, schnellen Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen

Technische Daten:	
Art.-Nr.	122500
Breite	100 mm
Länge	25,00 m
Baustoffklasse	F
Stärke	ca. 0,4 mm
sd-Wert	≥ 45,00 m
Wasserdruckbeständigkeit	3 bar
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	bis +60 °C

Untergrund und Vorbereitung:

Die erste Schicht der Flüssigabdichtung muss vollständig getrocknet sein.

Verarbeitung:

protect comfort plus Dichtband selbstklebend auf die trockene erste Abdichtungsschicht aufkleben und mit einer weiteren Schicht Flüssigabdichtung komplett überarbeiten. Bei einer Verbindung zweier Dichtbänder ist im Stoßbereich auf eine Überlappung von mindestens 5 cm zu achten.

Materialbasis:

Vlies: aus Polypropylen, Klebefläche: aus UV-vernetztem Acrylatkleber

protect comfort plus Dichtband selbstklebend

Zum sicheren, schnellen Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken.
- Bei sachgerechter Lagerung 12 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Hinweise:

- Nicht geeignet bei hoher Beanspruchung der Beanspruchungsklasse C (bauaufsichtlich geregelter Anwendungsbereich).
- Nicht als Stoßverbindungsband einsetzbar.
- Die Überarbeitung der Überlappung mit Dichtschlämme ist zwingend erforderlich, um den Kapillartransport des Vlieses zu unterbinden.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 10.08.2023