

## protect comfort Schnitenschutzband

Dünnes, flexibles Gewebiband aus rostfreiem Edelstahl



### Eigenschaften:

- Schutz der Abdichtung durch spezielles Webverfahren der Außenkanten
- einfache Verarbeitung
- geringer Auftrag unter dem Fliesenbelag

### Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Boden
- Schutz der Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen vor ungewolltem Durchtrennen im Sanierungsfall
- zum langfristigen und sicheren Schutz aller Silikonfugenbereiche
- universell einsetzbar

Technische Daten:	
Art.-Nr.	120450
Breite	50 mm
Länge	10,00 m
Stärke	ca. 0,3 mm
Ausführung	hochwertiger Edelstahl V2A (1.4301), rostfrei
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Maschenweite	1 × 1 mm

### Materialbasis:

E = Edelstahl V2A Werkstoff - Nr. 1.4301=AISI 304 / IId nach DIN EN 10088-2

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 10.08.2023