



blizz-z

Schimmelentferner

gebrauchsfertig

Eigenschaften:

- kurze Einwirkzeit
- nachhaltige Wirkung
- chlorfrei – schwach bleichende Wirkung
- geruchsneutral
- wirkt sofort und gründlich
- entfernt Pilzansätze, Stockflecken und Bakterien in Haus, Sauna und Schwimmbad auf Untergründen wie Fugen, Fliesen, Silikon, Mauerwerk und Holz
- gemeldet gemäß BiozidMeldeV bei der BAuA Reg.-Nr. N-85640
- **Hinweis:** Biozidprodukte vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- für abwaschbare Oberflächen

Belagsmaterial:

- Steingut
- Steinzeug
- Spaltplatten
- Spaltriemen
- Klinkerplatten
- Terracottafliesen, Cottoplatten
- Kunststein
- Glasmosaik, Glasfliesen
- Glas
- Holz
- WPC
- PVC
- Kunststoff
- Eisen/ Stahl
- Edelstahl

Technische Daten:

Art.-Nr.:	124797
Inhalt:	500 ml
pH-Wert:	ca. 4,0
Dichte:	1,006 g/cm ³
Einwirkzeit:	ca. 1 Stunde
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C

Untergrund und Vorbereitung:

Die Fläche nicht vorbehandeln.

Verarbeitung:

blizz-z Schimmelentferner gebrauchsfertig aus einem Abstand von ca. 15 - 30 cm aufsprühen und ca. 1 Stunde, am besten über Nacht, einwirken lassen. Danach mit feuchtem Tuch, Schwamm oder weicher Bürste nachwischen. **blizz-z Schimmelentferner gebrauchsfertig** besitzt gegenüber Hausmitteln wie Spiritus oder Essigwasser ein erweitertes Wirkungsspektrum. Er wirkt gegen die am häufigsten im Haushalt vorkommenden Pilze und Sporen.

Materialbasis:

Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Alkohol und waschaktiven Substanzen.

Verbrauch:

Der Materialverbrauch richtet sich nach der Intensität der Belagschicht und nach der Beschaffenheit des Untergrundes:
ca. 8 m²/500 ml

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.
- Stehend lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten Gebinde 36 Monate haltbar ab Herstellerdatum.



blizz-z

Schimmelentferner

gebrauchsfertig

Hinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P260 Nebel nicht einatmen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501 Teilentleerte Verpackung der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle zuführen. Leere Verpackung dem Siedlungsabfall zuführen.

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebinde oder Sicherheitsdatenblatt!

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.