

terraflex plast Weg- und Beeteinfassung PE

Flexibel und ohne Spezialwerkzeug zu Bögen, Kreisen und Freiformen biegsam



Eigenschaften:

- einfach biegsam
- zeitsparende, einfache Montage
- formstabil durch Dehnhohlen – keine Längsausdehnung durch Wärmeeinwirkung
- mit integrierter Dehnungszone an den Stößen
- stoßfest
- runde Mähkante
- Justierhilfe beim Verlegen
- 8 Lochstanzungen für Erdnägel (max. Breite 30 mm)
- robuste Steckverbinder an den Enden
- UV-stabil, witterungsbeständig

Anwendungsbereiche:

- Weg- und Rasenkanten
- zur Kreismontage
- Terrassenabschluss
- Beeteinfassung
- Begrenzung von Kiesbeeten und -wegen
- verhindert Wegkippen von Pflasterrandzonen

Technische Daten:			
Art.-Nr.	32445	32460	32478
Ausführung	schwarz		
Höhe	45 mm	60 mm	78 mm
Stärke	5 mm		

Verarbeitung:

Zuerst wird die Einfassung auf die geplante Fläche positioniert und geformt. Bei der **terraflex plast Weg- und Beeteinfassung PE** werden die terraflex plast Erdnägel von oben in das Profil geschlagen. Verbinden Sie erst die einzelnen Einfassungen miteinander, bevor sie im Boden verankert werden. Das gelingt am besten, wenn der Untergrund möglichst plan ist. Pro laufenden Meter werden, je nach geplanten Radien und baulichen Gegebenheiten, ca. 2 - 3 terraflex plast Erdanker empfohlen.

terraflex plast Weg- und Beeteinfassung PE

Flexibel und ohne Spezialwerkzeug zu Bögen, Kreisen und Freiformen biegsam

Materialbasis:

aus Polyethylen

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 13.03.2024